



SPECIFICATIE TEHNICA

TECEflushing technology – Rezervoare WC cu cadru

COD PRODUS: 9.400.001

DESCRIERE PRODUS: – Rezervor WC cu cadru TECE BASE, cu sistem de fixare, actionare frontala, compatibil cu toate clapetele TECE.

APLICATII:

Este destinat integrarii atat in structuri metalice realizate din piloni metalici clasici sau tevi profil tip TECEprofil, cat si in pereti clasici din beton sau lemn ca modul frontal sau de colt. Se pot monta si ca ansamblu individual.

Se utilizeaza numai impreuna cu clapetele si unitatile electronice de actionare produse de TECE GmbH.

CARACTERISTICI:

Volumul util al rezervorului - 10 litri.

Volum de apa presetat standard 6 litri.

Se poate seta oricand la 4,5/6/7,5/9 litri, inclusiv volum partial de 3 litri dar numai, impreuna cu clapete "dual-flush" (cu dubla actionare).

In cazul in care exista solicitari in acest sens, volumul de apa pentru actionarea mica se poate reduce la 2 litri.

Dispune de volum de apa remanent pentru o spalare ulterioara imediata;

Poate fi folosit in sistem de spalare mono sau dubla actionare, in functie de clapeta aleasa;

Testat conform DIN EN 14055

Grupa de montaj 1 conform DIN 4109, certificat de testare P-IX3837/I.

Compatibil cu toate clapetele de actionare TECE

PACHETUL ESTE COMPUS DIN:

- Cadru de montaj, vopsit electrostatic, cu sustinere proprie, reglabil pe inaltime intre 0-200 mm.
- Robinet coltar pentru izolare si conectare a bazinului de spalare, pre-asamblat. Ø 1/2" .
- Bazin de spalare complet, izolat impotriva aparitiei condensului.
- Supapa hidraulica de umplere silentioasa (Lap ≤ 17 dB(A) la o presiune de 3 bar)
- 2 bolturi filetate M12 si piulitele aferente necesare pentru sustinerea vasului ceramic.



- Cot de scurgere din PP DN 90, 90°; si reductie DN 90/100,
- Set de conectare la vasul ceramic DN 90.
- Capace de protectie pentru suruburile de prindere
- Un set de elemente de fixare (cod 9380007)

Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in conformitate cu DIN1804 (DIN18040; constructii fara bariere – Partea 1: Cladiri si spatii publice).

Se vor comanda separat:

- Clapeta de actionare a sistemului de spalare (de exemplu TECEambia, TECEloop, TECEPlanus, TECESquare....)
- Sistemul de fixare a cadrului in cazul in care se monteaza pe colt sau pe structura de piloni de lemn.

